

MARKEN GmbH

Gildestr. 2 - 48356 Nordwalde

☎ +49 2573 97 95 200

📠 +49 2573 97 95 202

K 40



TECHNISCHE DATEN

Kapazität

R15 & Interlock	1 1/4"
2 SN	2"
4 Spiral	2"
6 spiral & interlock	1 1/4"
Industrial	2"
Pressbereich	4 to 76 mm
Theoretische Presskraft	240 Tonnen
Verpressungen pro Std (Δ 10mm)	625
Öffnung	+38 mm
Öffnung ohne Bäckchen	118mm
Motor	4kW - 230/400V 3Ph opt: 2,2kW-230V 1ph
Lärmpegel	68 dbA
Länge der Backenträger	100mm
Gewicht/Dimensionen	180 Kg 610 x 410 x 635mm

VORTEILE

- Kompaktes Kopf
- Presskraft 240 Tonnen
- Große Öffnung
- Radiale Bewegung der Pressbacken

OPTIONEN

- EG Schnellwechsler mit wandhalterung DSP oder Unterschrank DST
- Fußschalter
- Prägebacken
- Halb automatische Öffnung
- BAM/BAE-Tiefenanschlag

BACKENSÄTZE

N°:	Pressbereich:	Länge:
10	10.0-12.0	56mm
12	12.0-17.0	56mm
17*	17.0-20.0	56mm
20*	20.0-24.0	70mm
24*	24.0-27.0	70mm
27*	27.0-30.0	70mm
30*	30.0-33.0	70mm
33*	33.0-39.0	70mm
39*	39.0-48.0	80mm
48*	48.0-57.0	110mm
57*	57.0-66.0	110mm
66*	66.0-72.0	100mm

* **Enthalten im Standard kit 10 Backensätze**

Weitere mögliche Durchmesser
Ø 6/8/14/15/18/21/36/42/54/70

MARKEN MANUFACTURING

2081 E. Center Circle, Plymouth MN 55441 USA

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED